



Montagevorrichtung OA 5
für außenliegende Dichtringe

Assembly Unit OA 5
for external seals

Montagevorrichtung OA 5 für außenliegende Dichtringe

Assembly Unit OA 5
for external seals

Automation at its best



Einsatzbereich

Außenmontage von Dichtungen auf Bauteile
Halbautomatische Montagehilfe für Kleinserien und
Variantenfertigung mit kleineren Losgrößen

Vorteile

Schnelles Einstellen von Montagedurchmesser und Montagetiefe
Umrüstzeit kleiner 30 Sekunden (abhängig vom Bediener)
Hohe Verfügbarkeit
Qualitätssteigerung durch verwindungsarme Montage

Optional

Greiffinger in Sonderbauform
Sonderbauformen Auslösebock (Nutlage)
Sonderbauform Gesamteinheit für Durchmesser 40 mm – 80 mm
Sonderbauform Gesamteinheit für Durchmesser 120 mm – 155 mm

Technische Daten

Abmessungen B x H x T	263 x 147 x 355 mm
Gewicht	28 kg
Elektrische Anschlüsse	nicht erforderlich
Pneumatische Anschlüsse	6 bar (volle Funktionalität ab 5 bar)
Montagezeit inkl. Teilehandling	ab ca. 3 s (bedienerabhängig)

Application range

External assembly of seals onto parts
Semi-automatic assembly unit for small series and variations

Advantages

Quick setting of diameter and assembling depth
Changing time shorter than 30 seconds (depending on operator)
High availability
Increase of quality by twistfree assembly

Options

Gripper fingers in special design
Special design of depths activator
Special units for diameter range 40 mm to 80 mm
Special units for diameter range 120 mm to 155 mm

Technical data

Dimensions B x H x D	263 x 147 x 355 mm
Weight	28 kg
Electric power	not necessary
Pneumatic	6 bar (full function starting with 5 bar)
Assembly time incl. handling	from approx. 3 sec (depending on operator)